

DC4 技术参数


Product parameters

产品参数

产品名称:	污水提升泵站
产品型号:	DC4
额定电压:	220-240V
额定功率:	750W*2
启动装置:	双启动系统 (气压传感+液位浮子传感)
最高扬程:	11m
平排建议:	110m
进水管径:	Φ110mm*5 Φ50mm*7
排污管径:	Φ50mm
排气管径:	Φ50mm
淋浴抬高:	300mm
启动液位:	150mm
流 量:	8立方/小时
转 速:	2900转/分钟
污水温度:	1-65℃
防护等级:	主体IP68 控制器IP54
品质保障:	家用3年 商用18个月
产品尺寸:	555*485*395mm
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗、淋浴浴缸、洗衣机、空调、厨房水槽


Product size

产品尺寸




Performance curve

性能曲线



installation diagram


安装示意图




Installation precautions

安装注意事项

本产品适用常规工作环境,避免安装在以下环境:



电相电气连接图



三相电气连接图



警告

只有在确认电源断开才能开始接线
接线只能由专业人员进行
控制设备应安装在小孩不易触摸到的地方
不能使用三相四线漏电空开, 只能使用三相制漏电空开

警告

不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故

警告

负载接线严格对应接线标识
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故

注意 A+、B- 两个为RS485通讯端口, 没有此通讯要求, 请不要接任何信号线。